



Wichtige Informationen zum Anlegen Ihres Designs

Siebdruck / Logowebung:

- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein. Das bedeutet, dass die Daten in Pfade angelegt sein müssen.
- Die gewünschten Farben sollten nach dem Pantone Fächer „Solid Coated C“ ausgewählt sein.
Farben aus anderen Fächern gerne erst nach Absprache.
- Um sicherzustellen, dass die Visualisierung korrekt ist, kontrollieren Sie das Design und auch die Buchstabierung sehr genau, da nachträgliche Reklamationen nicht anerkannt werden.

Fotodruck / Sublimationsdruck:

- Wichtige Elemente sollten innerhalb des Sicherheitsbereich liegen, beziehungsweise mit 2mm Abstand zum Rand angelegt werden.
- Bilddaten müssen eingebettet sein oder zusätzlich mitgeschickt werden um fehlende Verknüpfungen zu vermeiden.
- Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, benötigen wir alle Bilder in 300dpi/ppi und im besten Fall bereits in CMYK umgewandelt.
- Um sicherzustellen, dass die Visualisierung korrekt ist, kontrollieren Sie das Design und auch die Buchstabierung sehr genau, da nachträgliche Reklamationen nicht anerkannt werden.

Beispiel

