



- Band (900 mm x 15 mm)
- Gestaltungsbereich (850 mm x 11 mm)
- Naht

Wichtige Informationen zum Anlegen Ihres Designs

- Siebdruck / Logowebung:*
- Alle Schriften und Elemente müssen vektorisiert sein. Das bedeutet, dass die Daten in Pfade angelegt sein müssen.
 - Die gewünschten Farben sollten nach dem Pantone Fächer „Solid Coated C“ ausgewählt sein. Farben aus anderen Fächern gerne erst nach Absprache.
 - Um sicherzustellen, dass die Visualisierung korrekt ist, kontrollieren Sie das Design und auch die Buchstabierung sehr genau, da nachträgliche Reklamationen nicht anerkannt werden.

- Fotodruck / Sublimationsdruck:*
- Wichtige Elemente sollten innerhalb des Sicherheitsbereich liegen, beziehungsweise mit 2mm Abstand zum Rand angelegt werden.
 - Bilddaten müssen eingebettet sein oder zusätzlich mitgeschickt werden um fehlende Verknüpfungen zu vermeiden.
 - Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, benötigen wir alle Bilder in 300dpi/ppi und im besten Fall bereits in CMYK umgewandelt.
 - Um sicherzustellen, dass die Visualisierung korrekt ist, kontrollieren Sie das Design und auch die Buchstabierung sehr genau, da nachträgliche Reklamationen nicht anerkannt werden.

